


Fiche produit

Caractéristiques

XUSZSC105

Preventa XU - colonne sans miroir pour barrière de sécu.- H1000 Hprotégée610mm



Principales

Gamme de produits	Détection de sécurité Preventa
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage et fixation
Type d'accessoires / pièces séparées	Colonne de fixation
Type d'offre	Sans miroir
Accessoires associés	XUSL.E...16 à XUSL.E...61 avec 2 faisceaux
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Rideau photoélectrique de sécurité (type 2) Rideau photoélectrique de sécurité (type 4)

Complémentaires

Température de fonctionnement	-30...55 °C -30...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-30...70 °C -30...70 °C
Column height	1000 mm
Hauteur protégée	610 mm
Poids du produit	3,5 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------