

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XZCB4L0050

## OsiSense XZ - câble - PvR - 4x0,5mm<sup>2</sup> - longueur 50m



### Principales

Type d'accessoires / pièces séparées	Câble
--------------------------------------	-------




### Complémentaires

Destination d'accessoire / de pièce détachée	Câble dénudé
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de câblage
Longueur de câble	50 m
Matière	PvR (PVC/NBR) gaine
Couleur	Noir mat
Section de câble	0,5 mm <sup>2</sup>
Nombre total de brins	4
Isolement	PVC
Tenue au feu	Classe C2 se conformer à NF C 32-070
[Ue] tension assignée d'emploi	300 V
[Ui] tension d'isolement	2000 V se conformer à NF C 32-201-1
Rayon de courbure	Minimum 3x diamètre externe
Résistance à la traction	10...35 N/mm <sup>2</sup>
Dureté	70 shores A (tolérance: +/-5)
Poids du produit	2,22 kg

### Environnement

Température de fonctionnement	-35...90 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...100 °C
Caractéristique d'environnement	Résistant aux minéraux à 90 °C Sans agent démolant Huiles synthétiques à 90 °C Résistant aux solubles à 90 °C Sans silicone

### Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---