

Kit FLEXO 112 LED 42W 3000K Ig:5m

Ruban LED adhésif IP20, 24V DC, 112 LED/m 16,8W/m, driver fourni (non dimmable)

Code : **55276**



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|
| Utilisation | intérieure | Faisceau | 120 ° |
| IP | IP20 | Flux lumineux total | 8400 lm |
| IK | IK02 | Efficacité lumineuse | 100 lm/W |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Mode de montage | Sur équerre ou profilé | Variation | NON |
| Orientation du produit | fixe | Durée de vie moyenne | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nombre et type de source | 560 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable) | Nbre de on/off | 15000 |
| Douille / Culot | Sans | Poids net | 559 gr |
| Puissance nominale / absorbée | 84 W | Compatible minuterie | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz | Compatible détection | OUI |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé) | Recommandations d'installation | Peut être coupé toutes les 8 LED. Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe. |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Câblage | Précâblage LIYY 2x0,5mm² 1m (soudé). |
| Température de couleur | 3000 °K | Autres commentaires | Circuit sur piste non-protégé. Largeur 10mm. Ruban adhésif LED 2835 112 LED/m ; 16,8W/m ; 1680 lm/m |
| IRC / Ra | 90 - 94 (SDCM < 3) | | |