

# Fiche produit

## Caractéristiques

# MTN5776-0000

D-Life - thermostat programmable avec écran tactile - méca seul



### Principales

Gamme	Merten
Type de produit ou équipement	Thermostat
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Par vis
Application	Hebdomadaire-programmable
Type de technologie	Électronique
Application spécifique du produit	Chaleur
Fonctions disponibles	Délais d'auto-apprentissage Affichage des heures de fonctionnement Changement d'heure automatique hiver/été Comportement sortie relais : contact ouvert/fermé Comportement de l'unité de contrôle : PWM ou 2 niveaux Fonction de protection de vanne Avec contrôleur électronique Avec écran LCD
Type d'emballage	Carton
Précision de mesure	+/-0,5 °C
Description des contacts	1 "F"
Fonction interrupteur	Bipolaire
[In] courant assigné d'emploi	16 A (à charge résistive charge) 1 A (à charge inductive charge) cos phi = 0,6
Tension assignée de service (Us)	230 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Type de protection	Protection surchauffe Protection électronique contre les surtensions
Calibre du fusible à associer	16 A
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...35 °C
Endurance électrique	100000 cycle
Forme de la tête de vis	Tête fendue
Capacité des bornes de serrage	2 x 1,5 à 1 4 mm <sup>2</sup>
Longueur de dénudage des fils	10 mm
Informations affichées	Température en °C Heure
Type d'afficheur	Écran OLED
Résolution de l'afficheur	96 x 96 pixels

Matière de l'afficheur	Plastique
Taille de l'affichage	44 mm
Humidité relative	0...95 %
Normes	EN 60730-2-9
Règlement Européen	2006/95/CE - directive basse tension 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
Certifications du produit	VDE[RETURN]SEMKO
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP20
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	51 mm
Profondeur d'encastrement	32 mm
Poids du produit	0,22 kg

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,900 cm
Largeur de l'emballage 1	7,700 cm
Longueur de l'emballage 1	7,700 cm
Poids de l'emballage 1	128,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	20,300 cm
Largeur de l'emballage 2	30,600 cm
Longueur de l'emballage 2	41,700 cm
Poids de l'emballage 2	6,688 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------