

BERN

















CODE	COULEUR	KLEUR	FARBE	COLOR	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	α	L (mm)
TR281SW05	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	DC 48V	12W	2700K	1000 Lm	12°	205
TR281WW05	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	12°	205
TR281NW05	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	12°	205
TR280SW05	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	DC 48V	12W	2700K	1000 Lm	24°	205
TR280WW05	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	24°	205
TR280NW05	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	24°	205
TR279SW05	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	DC 48V	12W	2700K	1000 Lm	36°	205
TR279WW05	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	36°	205
TR279NW05	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	36°	205
TR378WW05	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	DC 48V	21W	3000K	1850 Lm	12°	407
TR379WW05	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	DC 48V	21W	3000K	1850 Lm	24°	407
TR380WW05	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	DC 48V	21W	3000K	1850 Lm	36°	407
TR381WW05	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	DC 48V	39W	3000K	3710 Lm	12°	812
TR382WW05	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	DC 48V	39W	3000K	3710 Lm	24°	812
TR383WW05	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	DC 48V	39W	3000K	3710 Lm	36°	812
TR281WW05DA	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	12°	205
TR281NW05DA	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	12°	205
TR280WW05DA	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	24°	205
TR280NW05DA	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	24°	205
TR279WW05DA	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	36°	205
TR279NW05DA	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	36°	205
TR378WW05DA	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	DC 48V	21W	3000K	1850 Lm	12°	407
TR379WW05DA	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	DC 48V	21W	3000K	1850 Lm	24°	407
TR380WW05DA	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	DC 48V	21W	3000K	1850 Lm	36°	407
TR381WW05DA	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	DC 48V	26W	3000K	2200 Lm	12°	812
TR382WW05DA	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	DC 48V	26W	3000K	2200 Lm	24°	812
TR383WW05DA	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	DC 48V	26W	3000K	2200 Lm	36°	812

F Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

D Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

N Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

E This product contains 1 light source(s) of energy efficiency F.

F	N	D	E
 Montage au plafond uniquement.	Plafondbevestiging alleen.	Nur für Deckenmontage.	Ceiling mounting only.
 Usage intérieur uniquement.	Alleen voor binnengebruik.	Nur für den Innengebrauch.	Indoor use only.
 Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.	Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.	Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.	Protected against the ingress of solid bodies greater 12 mm. No protection against the ingress of liquids.
 Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.	Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.	Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.	Protection against an impact energy of 0,20 Joule.
 Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'exède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).	Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).	Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).	Product can be connected to low-voltage systems. A safety extra low voltage luminaire in which voltages higher than those of SELV are not generated.
 Homologation CE.	CE gekeurd.	CE Genehmigung.	Product in conformity CE.
 UGR inférieur à 19.	UGR lager dan 19.	UGR niedriger als 19.	UGR below 19.
 Risque photobiologique RG1	Fotobiologisch risico RG1	Photobiologisches Risiko RG1	Photobiological risk RG1
 Testé à 650°.	Getest bij 650°.	Getestet bei 650°.	Test on 650°.
 Installation sur surfaces normalement inflammables.	Installatie op normaal ontvlambare oppervlakken.	Installation auf normal entflammbaren Oberflächen.	Suitable for installation on normally flammable surfaces.
 Distance minimale objets illuminés (0,3 m)	Minimum afstand tot de belichte voorwerpen (0,3 m)	Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen (0,3 m)	Minimum distance from lighted objects (0,3 m)
 Attention ! Risque d'électrocution. Extinction de la source électrique avant chaque manipulation.	Let op gevaar voor elektrocuteren. Afsluiten van de stroom voor iedere manipulatie.	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.	Attention! Risk of electric shock. Switch off before any intervention on the luminaire.
 A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 48VDC.	Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 48VDC.	Verbindung zu einem Konstantspannungs-LED Stromversorgung 48VDC.	Connect to a constant voltage LED power supply of 48VDC.
 Garantie 3 ans.	3 jaar garantie.	3 Jahre Garantie.	3 years warranty.
 L'appareil doit être éliminé dans des centres de ramassage spécialisés.	Het toestel moet worden afgevoerd in een speciale collectie centra.	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.	Luminaire must be disposed in specialized collection center.
 LED remplaçable par un électricien.	LED vervangbaar door elektricien.	LED von einem Elektriker austauschbar.	Replaceable LED light source by an electrician.



• Toutes les sources de chaleur (ampoules, transformateurs, convertisseurs, ...) doivent obligatoirement être suffisamment espacées et ventilées pour empêcher l'incendie. Veuillez nous contacter lors de cas particulier de montage.

• Ce document doit être conservé pendant toute la durée de vie du produit.

• Le produit ne sera ni échangé, ni repris en cas d'erreur de montage.

• INDIGO se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Le luminaire doit être monté et installé par un professionnel et il sert uniquement à éclairer.

• Alle warmtebronnen (lampen, transformatoren, omvormers, ...) moeten voldoende worden geventileerd en op een voldoende afstand zijn om de brand te voorkomen. Neem contact met ons op in geval van speciale montage.

• Dit document moet worden bewaard voor de hele levensduur van het product.

• Het product wordt nog terug genomen, nog vervangen bij foutieve installatie.

• INDIGO behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

De armatuur moet worden gemonteerd en geïnstalleerd door vakmensen en dient alleen om te verlichten.

• Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.

• Dieses Dokument muss für die ganze Lebensdauer des Produkts aufbewahrt

• Das Produkt wird weder zurückgenommen noch umgetauscht bei falscher Installation.

• INDIGO behält das Recht für Spezifikationen, ohne vorherige Ankündigung, zu ändern.

Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.

• All heat source (bulbs, transformers, converters, ...) are required to be sufficiently spaced and ventilated to prevent the fire.

Please contact us in case of special installation.

• This document must be kept for the all lifetime of the product.

• The product can't be returned or exchanged following to installation error.

• INDIGO reserve the right to modify specifications without prior notice.

The fixture should be assembled and installed by professionals and used only to illuminate.

