



HALOLITE LED 1147mm 18W 4000K

Réglette IP20, LED et driver 35000h intégrés, avec interrupteur

Code : **53018**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	4000 °K
IP	IP20	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK02	Faisceau	150 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	1500 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	76.9 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) dépoli(e)	Durée de vie moyenne	35000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	20000
Nombre et type de source	100 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	300 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 18 W / 19.5 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 156 mA	Applications spécifiques	■ Meuble / Vitrine
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	- Pose horizontale et verticale. - Prête-à-poser avec vis (incluses) pour tous supports. - Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur fourni (raccord 15cm - 12 réglettes maximum).
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Cordon de branchement H03VVH2-F 2x0,75mm², 1,8m + fiche 6A inclus.
Facteur de puissance	0,57	Autres commentaires	Avec interrupteur. Allumage instantané.

