

NSYOPB15U6P

Actassi Coffret mural OPB 15U L600 P600 châssis pivotant 19P porte vitrée R7035



Principales

| | |
|-------------------------------|---|
| Gamme | Actassi |
| Nom du produit | Actassi OPB |
| Type de produit ou équipement | Enveloppe 19" |
| Fonction de l'appareil | Câblage |
| Applications | Pour monter des équipements 19" Pour protéger l'équipement de connectivité réseau Pour faciliter la maintenance |
| Type d'extensibilité | Coffret ouvert |
| Support equipment | 1 montant 19" pivotant en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm) |
| Front face | Porte vitrée |
| Type de porte | Avant vitré porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 ° |
| Accessibilité | Avant Arrière Côté |
| Pièces amovibles | Façade porte retirable sans outil Haut plaque d'obturation Bottom plaque d'obturation Arrière plaque d'obturation Côté panneaux retirables sans outil |
| Colour | Gris clair (RAL 7035) |

Complémentaires

| | |
|---------------------------|---|
| Composition de l'appareil | 3 entrées de câbles 1 porte vitrée façade 2 panneaux côté 2 montants 19" façade 1 structure ouverte |
| Load rating | 3 Kg par unité 25 kg statique |
| Back face | Entrée défonçable |
| Side face | Panneau |
| Nombre de découpes | 1 troucôté 1 troubottom 1 trouhaut |
| Installation mode | Mural |
| Matériau | Tôle d'acier: structure Tôle d'acier: porte Verre sécurit: porte Acier galvanisé: montant |
| Finition de la surface | Poudre époxy-polyester |
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur | 780 mm |
| Profondeur | 600 mm |
| Poids du produit | 32 kg |
| Nombre de racks | 15U |
| Région cible | Europe |

Environnement

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Tenue aux chocs IK | IK08 se conformer à CEI 62262 |
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 |
| Normes | CEI 60297-3-100 EIA-310D |

Emballage

| | |
|---------------------------|-------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 32 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 64 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 66 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 87 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|