



171.190 **PD** Power Dynamics  
Professional Audio

## PDA-B500 Amplificateur professionnel

Amplificateurs professionnels qui, avec leur face avant caractéristique, ne doivent pas manquer dans un rack. Multiples facettes grâce à leurs réserves importantes de puissance et les ventilateurs régulateurs de température. Corps robuste pour une utilisation mobile. Les charges admissibles importantes tiennent la route. Pour DJs, dans des installations fixes ou lors de manifestations live.

Output channels : 2  
Output power: RMS @ 4 Ohm per channel : 250W  
Output power: RMS @ 8 Ohm per channel : 150W  
Output power: RMS @ 8 Ohm bridged : 500W  
Speaker connections : 6.3mm jack, Speaker screw terminal  
Input connections : Jack 6,35 mm, XLR 3 points  
Output connections : NL-4  
Frequency response : 10Hz - 50.000Hz  
Crosstalk : >70dB  
Signal-to-noise ratio : >90dB  
Damping Factor : >350  
Slew rate : 40V/uS  
Input sensitivity line : 775mV - 1.2V  
Input impedance : 20 kOhm  
Power supply : 220-240VAC 50Hz  
Dimensions (L x W x H) : 482 x 88 x 330mm (19" x2U)  
Is the item 19"? : Yes  
Weight : 8,30

- Puissance élevée, qualité sonore excellente
- Fonction démarrage souple et limiteur Clip
- Protection contre les courts-circuits, surcharges et surchauffes
- LED pour Signal, Clip et Protect pour chaque canal
- Fonctionnement mode stéréo et bridgé
- Affichage LCD bleu
- Refroidisseur innovant avec ventilateurs régulateurs de température
- Pour montage en rack 19" (2 U)