



NINETY 023 LED 70° 30W 3000K blanc

Projecteur pour rail 3 allumages 023, avec module LED et driver 50000h intégrés

Code : **50588**



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---|----------------------------------|---|
| Utilisation | intérieure | Facteur de puissance | 0,99 |
| IP | IP20 | Température de couleur | 3000 °K |
| IK | IK05 | IRC / Ra | 80 - 84 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | Faisceau | 70 ° |
| Résistance au feu | 850°C | Flux lumineux total | 3000 lm |
| Mode de montage | Sur rail - avec adaptateur 3 all (023) | Efficacité lumineuse | 98.4 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc 9003 mat | Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Orientation du produit | orientable et basculant - 360 ° - 90 ° | Variation | NON |
| Nombre et type de source | LED Acrich2.5 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Durée de vie moyenne | 50000 h |
| Douille / Culot | Sans | Nbre de on/off | 25000 |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 30 W / 30.5 W | Poids net | 620 gr |
| Tension / Fréquence / Intensité | 230 V ; 50/60 Hz ; 135 mA | Compatible minuterie | OUI |
| Driver / Alimentation | DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable) | Compatible détection | OUI |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Autres commentaires | Protection contre les surtensions : 1Kv |