

## prolongateurs - avec contact pilote



Description de l'article	
Référence	3199-P
EAN	4024941103930
Groupe de produits	prolongateur TE
Intensité	125A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	capot rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000, couv. rabatt. rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	50,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	295mm
Largeur de l'appareil en mm	125mm
Profondeur de l'appareil en mm	128mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Données logistiques	
Poids unitaire	1.36 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941103930
Longueur	128 mm
Largeur	125 mm
Hauteur	295 mm

Données logistiques	
Poids	1,361 kg
Volume	4 720 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941935579
Longueur	345 mm
Largeur	345 mm
Hauteur	217 mm
Poids	7,135 kg
Volume	24 276 ccm

