



PA-1480

Order No.: 0171110

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur Public Adress mono

- 1 x 480 W
- Filtre passe-haut 400 Hz 6 dB/oct., commutable
- Ventilateur régulateur continu de température
- LED d'affichage pour écrêtage (CLIP), circuits de protection, surchauffes de température et niveau de sortie
- Sortie pour repiquage signal (Link)
- Alimentation secteur ou courant de secours 24 V

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-1480

Puissance nominale	480 W
Puissance sous 8 Ω	1 x 480 W
Puissance sous 100 V	1 x 480 W
Impédance de sortie	62 V/8 Ω , 70 V/10 Ω , 100 V/21 Ω
Canaux	1
Entrées	1,2 V, symétrique
Bande passante	35-20000 Hz
Rapport signal / bruit	> 100 dB(A)
Taux de distorsion	< 1 %

PA-1480

Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	1400 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 40 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	483 mm
Hauteur	88 mm
Profondeur	374 mm
Hauteur U	2
Poids	15,2 kg
Branchements	XLR / contacts à vis (entrées) contacts à vis (haut-parleurs)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,58 x 0,18 x 0,48 m
Poids brut	17,24 kg
Poids net	15,22 kg