



## Dénudeuse électrique :

- Capacités de dénudage pour conducteurs souples ou rigides de 0,08 à 6 mm<sup>2</sup>.
- Ø sur isolant maxi : 6 mm.
- Longueur de dénudage : 3 à 20 mm.
- Longueur de dénudage partielle : 2 à 20 mm.
- Temps de cycle : 0,3 s.
- Précision : 0,1 mm.
- Alimentation : 220 V – 50 Hz.
- Dimensions : 363 x 141 x 221 mm.
- Poids : 9,5 Kg.

Code article : 7 490 019

Référence : CS 60

## Couteau à dégainer :

- Capacité de dégainage pour conducteurs de Ø 4,5 à 25 mm.

Code article : 7 519 810

Référence : AM 1

## Couteau à dégainer :

- Permet de retirer les couches isolantes à partir de 25 mm Ø.



Code article : 7 507 105

Référence : DC 25

\* Ecran LCD affichant les réglages en temps réel

\* Réglages par molettes

\* Dénudage réglable partiel ou total

\* Réglage de la profondeur de coupe par molette

\* *Lame de rechange dans le corps de l'outil*

\* *Lame pivotante permettant des coupes en longueur*

\* Permet de réaliser des coupes longitudinales et circulaires en toute sécurité

\* Profondeur de coupe de 0 à 5 mm

\* *Lame de coupe réversible*

