



AKB-60

Order No.: 0320740

Price upon request

PRODUCTINFOS

Module haut-parleur actif, 45 W sous 4 Ω

- Module actif pour rendre des enceintes passives, actives
- Entrée Ligne via XLR ou RCA
- Sortie master réglable
- Idéal comme amplificateur de mesure de systèmes acoustiques
- Concept sans ventilateur avec grand refroidisseur

TECHNICAL SPECIFICATIONS

AKB-60

Puissance de sortie, totale	60 W
Puissance nominale	45 W
Puissance sous 4 Ω	45 W
Puissance sous 8 Ω	30 W
Canaux	1

AKB-60

Entrées	0,4 V/20 k Ω sym., 11 k Ω asym.
Bande passante	15-50000 Hz
Rapport signal / bruit	> 80 dB
Taux de distorsion	< 0,01 %
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	90 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	212 mm
Hauteur	52 mm
Profondeur	190 mm
Poids	2,2 kg
Branchements	1 x entrée XLR, sym., 1 x RCA D/G (entrée), Câble haut-parleur (4-8 Ω)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,235 x 0,105 x 0,315 m
Poids brut	2,6 kg
Poids net	2,216 kg