



SIRIUS IP20 - BLUETOOTH MESH

- Le pack comprend le bandeau LED, une alimentation, un contrôleur BLUETOOTH MESH et une télécommande.
- Puissance : 20W/m
- Flux lumineux : 111/254/51/309/356lm/m
- Efficacité lumineuse : 54lm/W
- Couleur de la lumière/température(s) de couleur : RGB+TW 2400K-6500K
- Indice de rendu des couleurs : 80, SDCM5
- Angle de faisceau/optique : symétrique 120°
- Nombre de LED : 60LED/m
- Classe de protection : II, tension 24VDC
- Indice de protection : IP20, compatible volume sdb : non
- Précâblage : câblé de 2 côtés 0,5m 22AWG 6x0,3mm²
- Section possible tous les 100mm
- Dimmable : Non
- Durée de vie en heures : 50000, durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C
- Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C
- Longueur du produit : 500cm
- Installation sur profil aluminium impérative. Jusqu'à 240 contrôleurs synchronisés. Installation de 30m linéaire sans obstacle entre le premier et le dernier contrôleur. 10m max. entre chaque contrôleur. 10m max. entre le smartphone et le contrôleur.
- Interface de communication : via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH ou télécommande Bluetooth MESH



IP20



Note éne



rgétique :

F



