



KIT LUMIRAI LED 24 4200K 0,6M

Code : **55431**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) dépoli(e)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	66 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	7.5 W / 7.3 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 66 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,57
Température de couleur	4200 °K

IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	410 lm
Efficacité lumineuse	53 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	106 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Meuble / Vitrine
Recommandations d'installation	Alimentation 24V DC, classe 2, IP20. Sont inclus : 2 clips métalliques de fixation permettant montage sur champ et 2 clips de fixation pose collée/vissée permettant l'orientation du flux lumineux fournis.
Câblage	Précâblage PVC LIYY 2x0,5mm ² 2m.
Autres commentaires	Profilé rigide rond, Ø10mm dépoli.