










Référence **M3-CI43**  
 N° de catalogue **029201**

### Gamme de livraison

Gamme		xEnergy Safety Ci
Fonction de base		Coffrets vides
Fonction de base		Système de montage
Equipements complémentaires		Platines de montage
Appareil individuel/Appareil complet		Système modulaire
Matériaux		Tôle d'acier de 3 mm, non perforée, galvanisée
Information sur les éléments compris dans la fourniture		Livrées avec 4 vis de fixation imperdables
Utilisation avec		CI43 : 1 x CI45 : 2 x

### Remarques

	CI...-125...	CI...-150...	CI...-200...	CI...-250...
Profondeur de montage avec platines de montage				
Profondeur de montage avec profils chapeau hauteur 7,5 mm ou 15 mm				
Profondeur du coffret				

### Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Systèmes de distribution d'énergie / Commutateurs (EG000015) / Plaque de montage pour boîte de distribution (EC000213)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Matériel d'isolation et de liaison électrique / Système de distribution de puissance / Platine pour tableau de distribution (ecl@ss10.0.1-27-40-06-39 [AC0553011])			
hauteur	mm		375
largeur	mm		250
matériau			acier
traitement de la surface			galvanisé
perforation			non