

BARRIÈRE DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS TRANSITOIRES, DOUBLE PAIRE, UNIPHASÉ

CATALOG NUMBER

UTB30DPS



CERTIFICATIONS



FEATURES

Sa barrière de protection contre les surtensions transitoires de faible encombrement protège les circuits et les transducteurs de faible tension

La fiche séparée et la conception de socle permettent de remplacer le module interchangeable

La protection multi-étages et la protection affinée contre les surtensions permettent de s'assurer que les tensions résiduelles qui atteignent les équipements sont minimales

Protection contre les surtensions en mode commun et différentiel

Conçu pour offrir une protection de faible encombrement des conducteurs de signalisation et d'alimentation sous une enceinte compacte

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 702892

Nominal System Voltage (Un): 24 - 48 VAC; 12 - 60 VDC

Max Continuous Operating Voltage (Uc): 48 VAC; 60 VDC

Rated Load Current (IL): 5 A

Frequency: 0 – 60-Hz

Loop Resistance: 0 Ω

Max Discharge Current (Imax), Per Mode: 15 kA 8/20 -s

Protection Modes: Common; Differential

Technology: Gas Discharge Tube (GDT); Metal Oxide Varistor (MOV); Silicon Avalanche Diode (SAD)

Voltage Protection Level (Up), L-L: 220 V @ 3 kA V

Connection, Stranded: 1 – 4 mm²

Mounting: Profilé de type DIN de 35-mm

Temperature: -20 à 65°C

Enclosure Material: UL® 94V-0 Thermoplastic

Enclosure Rating: IP 20; NEMA®-1

Depth (D): 85-mm

Height (H): 90-mm

Width (W): 12-mm

Unit Weight: 0,09-kg

Certification Details: UL® 97B


Complies With: ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C

Replacement Module: UTB30DPSM

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Les spécifications électriques indiquées sont spécifiques au circuit d'alimentation du produit.

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER