

Embout - AI 1,5 - 8 BK - 3200043

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables. (<http://phoenixcontact.fr/download>)



Embout, Longueur de douille: 8 mm, Longueur: 14 mm, Coloris: noir

La figure illustre la version AI 1,5-10

Propriétés produit

- Les embouts AI 0,25... permettent également de traiter des conducteurs de 0,14 mm²
- Les embouts avec manchon en plastique sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.
- Dans le cas de connexions très rapprochées, ceci contribue à améliorer la sécurité de l'isolation et protège l'extrémité des fils.

Données commerciales

Unité de conditionnement	100 STK
Quantité minimum de commande	100 STK
GTIN	 4 017918 093693
GTIN	4017918093693
Poids par pièce (hors emballage)	0,000 kg
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Cotes

Longueur (b)	14 mm
Longueur à dénuder maximale	11 mm
Longueur de la douille	8 mm
Cote interne collier isolant (d)	3,4 mm
Diamètre de la douille	1,8 mm
Epaisseur collet d'isolation	0,3 mm
Epaisseur des manchons	0,15 mm

Conditions d'environnement

Embout - AI 1,5 - 8 BK - 3200043

Caractéristiques techniques

Conditions d'environnement

Température de courte durée	120 °C
Température permanente max	105 °C

Généralités

Coloris	noir
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau	Cu-E
Revêtement	étamage galvanique

Normes et spécifications

Connexion selon la norme	CSA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Homologations

Homologations

Homologations

CSA / CSAus / EAC / EAC / UL Listed / cUL Listed / cCSAus

Homologations Ex

Détails des approbations

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	247397
-----	---	---	--------

CSAus		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	247397
-------	---	---	--------

EAC			EAC-Zulassung
-----	---	--	---------------

Embout - AI 1,5 - 8 BK - 3200043

Homologations

EAC			7500651.22.01.00246
UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E488001
cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E488001
cCSAus		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	