



LUMILUX® T9 C G10Q 22W 840

Numéro d'article FC022840/02

OSR Lumilux Tube fluorescent Circline G10q 22W/840 4000K pour luminaires spécifiques

Lampes fluorescentes circulaires 16 mm, avec culot de lampe 2GX13. Caractéristiques du produit : Bon groupe de rendu des couleurs : 1B (irc : 80-89). Intensité variable (avec ECG QTi DALI/DIM). Lampe fluorescente ronde avec une douille. Diamètre du tube : 16,0 mm. Avantages du produit : Extrêmement économique. Bonne qualité de lumière. Excellent flux lumineux. Excellent éclairage uniforme sans ombres. Bonne durée de vie moyenne (avec ECG OSRAM). Domaines d'application : Bâtiments publics. Des bureaux. Restaurants. Industrie. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels. Équipement technique : Convient uniquement pour une utilisation sur ballasts électroniques.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes#EG000028
Classe ETIM	Tube fluorescent#EC000108
Code produit	FC022840/02
Marque	OSRAM
Nom série de produits	FL SPECIAL
Type de produit	L 22W/840 C G10Q FLH1

Attributs de classification

puissance de la lampe [W]	22
flux lumineux [lm]	1350
socle	G10q
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
température de couleur [K]	4000
forme de la lampe	couronne
efficacité lumineuse [lm/W]	61
couleur de la lumière	840
couleur de la lumière selon EN 12464-1	neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube [mm]	29
longueur [mm]	216
Diamètre de l'anneau [mm]	29
couleur	blanc
application	général
protection contre les éclats	Non
bande d'allumage	Non
allumage rapide	Non
utilisation sans starter	Non
lampe à spectre intégral	Non
adapté aux luminaires Ex	Non
adapté aux lampes de secours	Non
classe d'efficacité énergétique	B
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	27
durée de vie nominale moyenne [h]	9000
Désignation de lampe	T2

Produits similaires



50200126782
TL-E G10q 22W 840



80100040820
LED Ecobasic Circular
G10q 11W (22W)
1050lm 840