

## Capteurs SylSmart Connected

Kit capteur détection déportée SylSmart SSA Grande Hauteur

9041525



### Caractéristiques

- Kit capteur de détection déportée SylSmart Connected (SSA) pour installation en grande hauteur jusqu'à 20m de hauteur. Solution idéale pour les espaces de Logistique et d'Industrie. Détecteur PIR et lumière extérieure. Capteur à encastrer ou en saillie avec son accessoire de montage (9041524). Permet l'intégration au réseau SSA de luminaires DALI (max 8). Communique sans fil (Bluetooth) avec l'application mobile SylSmart Connected.



SylSmart

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Kit capteur détection déportée SylSmart SSA Grande Hauteur
Technologie	Contrôles
Montage	Installation encastrée au plafond, Installation en saillie au plafond
Application générale	Logistique & Industrie, Bureaux, Commerce
Classe ETIM	EC000533
Garantie	5 ans
Charge max. (A)	0.01
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	6971185221976

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	Kit capteur détection déportée SylSmart SSA Grande Hauteur
Technologie	Contrôles
Montage	Installation encastrée au plafond, Installation en saillie au plafond
Application générale	Logistique & Industrie, Bureaux, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+50°C
Classe ETIM	EC000533
Garantie	5 ans

### Caractéristiques électriques

Charge max. (A)	0.01
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Courant d'appel (A)	10

### Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Hauteur nominale du produit (mm)	75.2
Diamètre nominal produit (mm)	78

## Capteurs SylSmart Connected

*Kit capteur détection déportée SylSmart SSA Grande Hauteur*

9041525

Longueur max. de la lampe (mm) C/L	75.2
Poids (kg)	0.08
Profondeur d'encastrement	71

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	6971185221976
Longueur simple de l'emballage (cm)	8.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	8.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	9.5
DUN14 (extérieur)	26971185221970
Unités par emballage intérieur	24
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	36.0
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	26.5
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	23.5
DUN14 (intérieur)	16971185221973
unités par emballage extérieur	24
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	37.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	28.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	26.0

### Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-50
---	--------