


# TOLI R-B

- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par lamelles.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



| CODE      | COULEUR          | MATIÈRE           | AC      | DC          | LED  | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|------------------|-------------------|---------|-------------|------|--------|-----------|--------------|
| DO335WW25 | ALUMINIUM SATINE | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 500mA 9V | 4,5W | 3000K  | 500 Lm    | 280 Lm       |
| DO335NW25 | ALUMINIUM SATINE | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 500mA 9V | 4,5W | 4000K  | 540 Lm    | 300 Lm       |



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Résistance : 0,50 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (35mm)



Faisceau 24°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



RG1.



Testé à 650°.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Alimentation classe II incluse.




A connecter à une alimentation Led en courant constant de 500mA DC.




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



LED remplaçable par un électricien.



Driver remplaçable par un électricien.