

Fiche produit

Caractéristiques

NSYTBP19168

Thalassa - boîte industrielle - 192x164x87mm - PC



Principales

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Gamme | Thalassa |
| Nom du produit | Thalassa TBP |
| Fonction de l'appareil | Polyvalent |
| Category | Boîte industrielle |
| Hauteur | 192 mm |
| Largeur | 164 mm |
| Profondeur | 87 mm |
| Hauteur intérieure | 175 mm |
| Largeur intérieure | 150 mm |
| Profondeur interne | 80 mm |
| Installation du coffret | Mural |
| Composition de l'appareil | 1 corps 1 capot 4 vis de capot |
| Type de carter | Corps monobloc |
| Type de face avant | Couvercle bas plein |
| Fixation du couvercle | Vis en plastique |
| Type de verrou | Vis prisonnière plat étanchéité |
| Pièces amovibles | Cover par vis prisonnière |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Matière | Polycarbonate |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Normes | CEI 62208 UL 508 A |
| Certifications du produit | TÜV UL |
| Classe d'isolation électrique | Classe II |
| Emplacement de montage | À l'extérieur |
| Poids du produit | 0,45 kg |

Environnement

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Degré de protection IP | IP66 se conformer à NEMA 4,4X |
| Tenue aux chocs IK | IK08 se conformer à CEI 62262 |
| Tenue au feu | 960 °C |
| Température ambiante de stockage | -15...60 °C |
| Operating temperature | -25...80 °C |

Emballage

| | |
|---------------------------|------------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 0,450 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 87,000 mm |
| Largeur de l'emballage 1 | 164,000 mm |
| Longueur de l'emballage 1 | 193,000 mm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|