


Données techniques

| | |
|--|---|
| Tension nominale | 230V AC |
| Plage de tension d'entrée | 100 - 240 V AC |
| Driver output | 350mA |
| Alimentation output | - |
| Classe | 2 |
| IP | 67 |
| IK | 10 |
| Diffuseur | - |
| Paralume | Non |
| Source | Module LED intégré |
| Température de couleur réelle | 3000°K warm white |
| Flux total sortant | 2376 lm |
| Consommation totale | 16 W |
| Classe énergétique | C (Source LED) |
| Efficacité lumineuse | 148 |
| IRC | >80 |
| SDCM | 4 |
| Espacement conseillé (PMR Emoy - 20 lux) | 15 m |
| Hauteur de placement | 0,7 m |
| Largeur du placement | 2 m |
| |  |
| Dimmable | Non |
| Ta | - |
| Durée de vie LED | 50000 h (L90/B50) |
| Plage de température ambiante | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | - |
| Groupe de risque photobiologique | RG2 |
| Fixation | Non |
| Détection | Non |
| Avec prise IP55 | Non |



[Notice d'installation à télécharger](#)

Matières et finitions

| | |
|----------|----------------------------|
| Matières | aluminium |
| Couleur | Gris noir - 107 - RAL 7021 |

Données logistiques

| | |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions du modèle | H.814 L.250 P.178 |
| Poids net | 6.010 Kg |
| Poids brut | 7.820 Kg |
| Dimensions colis 1 | H.910 L.310 P.310 |

Certifications et garanties

| | |
|----------------|------------------------|
| CE | Oui |
| UL | Non |
| EAC | Oui |
| RoHS | Oui |
| ENEC | Non |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique | 5 ans |
| Electronique | 5 ans |