


PRÉSENTATION

- Horloges à LED très haute luminosité pour extérieur.
- Hauteur des chiffres 15 cm, lecture optimale : 60 mètres.
- Angle de lecture de 160°.
- Couleurs disponibles de LED : rouge, blanc ou jaune.
- Commande par clavier 2 touches dans l'horloge ou par télécommande radio HF 868.3MHz (option).
- Option de synchronisation par impulsion (minute ou ½ minute), antenne DCF ou GPS (précision absolue), AFNOR, DHF, NTP ou PC.
- Existe en version simple ou double face.



CONFORMITÉ

- Directives LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **Réglage de la luminosité**..... Automatique (soleil, nuages ou nuit).
- **Réglage de la durée d'alternance**..... 2 à 6 sec.
- **Affichage**..... Fixe ou alterné de l'heure, date, température, comptage/décomptage, taux de chlore, taux d'humidité (la saisie est manuelle pour le taux de chlore).
- **Mode d'affichage**..... 12 ou 24 h.
- **Changement d'heure**..... été/hiver automatique.
- **Affichage de la température**..... En degré Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F) de -99° à +99,9°.
- **Affichage**..... Choix °C ou °F par menu. Résolution d'affichage : 0,1°C. Précision : ±0,5°C de -10 à +85°C. Réglage offset possible de - 9,9° à + 9,9°. Menu test de l'affichage.
- **Option température HF 869 MHz**..... Distance de communication (à travers un mur) de 50 mètres. Transmission des informations vers l'horloge toutes les 15 sec.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- **Construction**..... Caisson noir en aluminium. IP 54, IK 07.
- **Vitre**..... Protection antireflet.
- **Température de fonctionnement**..... -20°C à +50°C.
- **Humidité**..... 93% à 40°C.
- **Cartes électroniques**..... Tropicalisées.
- **Fixations**..... Murale ou sur potence.
- **Poids** Simple face : 8,5 Kg. Double face : 22 kg.



Option :
télécommande
radio HF

CONNEXION ÉLECTRIQUE

- **Alimentation**..... 100/240VAC 50/60HZ.
- **Consommation**..... 0,3A à 100VAC ; 0,15A à 240VAC en simple face.
0,5A à 100VAC ; 0,25A à 240VAC en double face (avec répéteur).

OPTIONS DE SYNCHRONISATION

- **939 051**..... Carte de synchronisation AFNOR/IMPULSIONS 4V//
- **939 052**..... Récepteur DHF (avec antenne fournie) pour température HF et heure DHF
- **939 053**..... Carte de synchronisation PC / ASCII pour affichage données numériques
- **939 057**..... Carte de synchronisation NTP
- **939 056**..... Carte de synchronisation AFNOR ou 1/2 MN SERIE


RÉFÉRENCES

- **939 323***..... HMT LED 15 cm
- **939 229***..... HMT LED 15 cm répéteur
- **935 011**..... Sonde de température filaire (5m)
- **939 031**..... Support double face
- **939 047**..... Télécommande HF
- **939 048**..... Support d'adaptation Style 12/12S - HMT/HMS LED 15
- **939 041**..... Sonde de température HF
- **939 045**..... Sonde humidité et température filaire longueur 5 m
- **915 296**..... Kit câble double face pour synchroniser 2 HMT LED non accolées

*Ajouter la lettre correspondant à la couleur : R = rouge, J = jaune, W = blanc





FIXATION MURALE (SIMPLE FACE)



FIXATION SUR POTENCE (DOUBLE FACE)

- La fixation sur potence permet un montage à partir du plafond ou en drapeau.



Dimensions en mm