

Pont enfichable - FBS 10-5 GY - 3039007

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Pont enfichable, Dimension pas: 5,2 mm, Nombre de pôles: 10, Coloris: gris

Propriétés produit

Les ponts de 2 à 50 pôles permettent, dans les deux lignes de pontage du système CLIPLINE complete, de ponter jusqu'à 50 blocs de jonction en une opération

Données commerciales

Unité de conditionnement	10 STK
Quantité minimum de commande	10 STK
GTIN	 4 017918 888336
GTIN	4017918888336
Poids par pièce (hors emballage)	0,009 kg
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Coloris	gris
Matériau	Cuivre
Nombre de pôles	10
Pas	5,2 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Courant de charge maximal	24 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.)

Normes et spécifications

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
-------------------------------------	----

Pont enfichable - FBS 10-5 GY - 3039007

Caractéristiques techniques

Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Homologations


Homologations

Homologations

EAC

Homologations Ex

Détails des approbations

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------
