



Réf : 0.761.75

## Dune casquette ULR LED 1000lm 3000K AV blanc

Applique LED Dune casquette platine LED 1000lm 3000K antivandale blanc, éclairage pour façade extérieur. Flux lumineux vers le haut ULR <1%, classe II, IK10, IP65, applique, puiss.:10 W, L70/B50:35000h, efficacité:100lm/W

Avec son ULR < à 1%, c'est le seul luminaire de façade qui respecte l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. Eligible CEE RES-EC-104.



Fabriqué  
en France

### Données Générales :

Type luminaire	Appliques
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	35000h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate opale
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	
Largeur (mm)	117,0
Diamètre (mm)	245
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	150
Poids (kg)	1
Antivandale	Oui

### Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	10 W
Facteur de puissance	0,54
Classe électrique	II
Classe énergétique	
Dimmable	Non

### Données Photométriques :

Flux utile (lumen)	1000 lm
Efficacité du luminaire	100 lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	3000
IRC	80
Risque photobiologique	

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions



## Performance énergétique



## Courbes photométriques

