

# FICHE TECHNIQUE - FUSE 63A 1500V 1 XL PV BOLT IN VER



**Cartouche fusible, grande vitesse, 63 A, DC 1500 V, 30 kA, 01XL, 43 x 193 mm, gPV, UL, IEC, with indicator, connexion boulonnée**



**Référence** FUZE 63A 1500V 1 XL PV BOLT IN VER  
**N° de catalogue** PV-63A-01XL-B-15

Illustration non contractuelle

## Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	63
Tension assignée d'emploi			DC 1500 V
Taille			01XL
Facteur de zoom			43 x 193 mm
Classe d'emploi			gPV
Voyant indicateur			with indicator
Description			connexion boulonnée
Pouvoir de coupure		kA	30
Utilisable pour taille			coupleurs/interrupteurs-sectionneurs de groupe photovoltaïque
Norme/Agrément			UL IEC
Normes/Réglementations			IEC 60269-6 UL 2579

## Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			01XL
type de courant			
tension assignée CA		V	
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	63
classe de fonctionnement			gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
puissance de coupure		kA	30
code de couleur			blanc
finition du voyant indicateur			
Dissipation thermique sous courant nominal		W	28
trous de fixation			
distance centre à centre entre raccords		mm	