

Outils de mise en œuvre des câbles

Outils mécaniques ou hydrauliques destinés à la coupe de câbles électriques ou barres de Cuivre

Sections maximales d'emploi des coupe-câbles (à titre indicatif, se reporter aux caractéristiques des câbles)

Coupe-câbles	Passage max Diam. (mm)	BT industriel type U1000RO2V		Torsade BT		HTA 20 kV type C33-226	
		unipolaire	multi conducteurs	aérienne	souterraine	unipolaire	torsade
Coupe-câbles KR240	32	240	3 x 50 ou 5 x 35	4 x 25	3 x 35+N	150	-
Coupe-câbles AutoCoupe CC040 18V Li-ion	40	400	4 x 70	3 x 35+N	3 x 95+N	240	-
Coupe-câbles KR600	52	800	3 x 150 ou 4 x 120	3 x 150+N	3 x 150+N	400	-
Coupe-câbles AutoCoupe CC055 18V Li-ion	55	800	3 x 185 ou 4 x 150	3 x 150+N	3 x 150+N	630	-
Coupe-câbles AutoCoupe CC085 18V Li-ion	85	1 000	4 x 300	3 x 150+N	3 x 240+N	1200	3 x 240

Coupe-câbles à cliquet



Désignation	Applications	TCPN	Code
Coupe-câbles KR240	Passage max : diam. 32 mm (voir guide de choix ci-dessus)	708726-1	001435
Coupe-câbles KR240 isolé	Passage max : diam. 32 mm (voir guide de choix ci-dessus) - Isolé BT	708727-1	001436
Coupe-câbles KR600	Passage max : diam. 52 mm (voir guide de choix ci-dessus)	708728-1	001437

Coupe-câbles hydrauliques manuels



Désignation	Applications	TCPN	Code
Coupe-câbles CC025 + sac	Passage max : diam. 25 mm (voir guide de choix ci-dessus) Coupe l'acier doux jusqu'à diam. 13mm	789087-1	018904

Coupe-câbles hydrauliques électroportatifs



Désignation	Applications	Caractéristiques	TCPN	Code
Coupe-câbles AutoCoupe CC040 NG 18V Li-ion	Passage max : diam. 40 mm (voir guide de choix ci-dessus) Coupe l'acier doux jusqu'à diam. 20 mm	Tête à ouverture rapide rotative à 340° Tête munie d'un carter de protection Système hydraulique à deux vitesses (rapidité) Livré en coffret plastique (PEHD) avec une batterie Li-ion 18V 5Ah et un chargeur 30 min Poids : 7,6 kg L x l x h : 470 x 86 x 335 mm (outil seul)	2832689-1	000548
Coupe-câbles AutoCoupe CC055 NG 18V Li-ion	Passage max : diam. 55 mm (voir guide de choix ci-dessus)	Tête à ouverture rapide rotative à 180° Tête munie d'un carter de protection Système hydraulique à deux vitesses (rapidité) Livré en coffret plastique (PEHD) avec une batterie Li-ion 18V 5Ah et un chargeur 30 min Poids : 6,6 kg L x l x h : 500 x 86 x 335 mm (outil seul)	2832690-1	000549
Coupe-câbles AutoCoupe CC085 NG 18V Li-ion	Passage max : diam. 85 mm (voir guide de choix ci-dessus)	Tête à ouverture rapide rotative à 180° Tête munie d'un carter de protection Système hydraulique à deux vitesses (rapidité) Livré en coffret plastique (PEHD) avec une batterie Li-ion 18V 5Ah et un chargeur 30 min Poids : 8,8 kg L x l x h : 580 x 86 x 340 mm (outil seul)	2832691-1	000550