


MILO 2

- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur permettant trois niveaux d'éclairage (25%, 50% et 100%) et deux prises USB (5VDC, 2A).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA165WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	500 Lm	330 Lm
WA165WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	500 Lm	330 Lm



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage sur un mur uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 180°.



Faisceau 40°.



Homologation CE.



IRC >90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.




Alimentation incluse.




Avec prise USB.



Garantie 3 ans.



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.