


Détecteurs Autonomes Déclencheurs BC 6 NUG31141

Conformément aux normes en vigueur, le DAD BC6 permet, par exemple, de commander la fermeture des portes coupe-feu de communication entre la surface de vente et les réserves de magasins.

Il est parfaitement adapté pour commander l'ouverture d'exutoires de désenfumage dans des cages d'escaliers de bâtiments d'habitation de 3ème famille A.



- DAD conçu et certifié suivant la norme NF S 61-961
- Une ligne de Déclencheurs Manuels
- Une ligne de Détection Automatique
- Une sortie DAS Manque de Tension
- Sortie utilisation 6 W / 26 Vcc
- Réarmement à distance
- Chargeur régulé

Périphériques associés




Référence	Produit	Désignation
NUG30246	DOF \$3000	Détecteur optique de fumée Conventionnel S3000
NUG30255		Socle



Référence	Produit	Désignation
NUG30342A	BCM 3000	Boîtier de commande Manuel NF SSI désenfumage / compartimentage



Principe de fonctionnement



Caractéristiques techniques

CARACTERISTIQUES INTECNINIQUES		
Boîtiers	IP 40	
Coloris	Gris clair	
Dimensions	191 x 180 x 95	
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES		
Tension d'alimentation / Classe II	230 V – 50/60 Hz / Classe II	
Batterie	1 batterie 12 Vcc 4 Ah	
Autonomie minimum	4h	
Entrées		
Ligne déclencheurs manuels	1 (2 déclencheurs maximum)	
Ligne détection automatique	1 (2 détecteurs maximum)	
Réarmement à distance	OUI	
Sorties		
Contact d'asservissement	1 contact OF – 1 A / 30 Vcc	
Sortie d'utilisation DAS (3 DAS maximum)	6 W / 26 Vcc	
Divers		
Voyant veille	Vert	
Réarmement	OUI	
Caractéristiques normatives		
Normes de référence	NF S 61-961 de septembre 2007	
Numéro de certification	Secouru : DAD 016C	



Eaton Electrical Products Ltd
Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)
PEE II - Rue Beethoven
63204 Riom
T: 0 820 867 867 (0,118 €/min)
F: 0 820 888 526 www.cooperfrance.com www.eaton.com