

Fiche produit

Caractéristiques

HMIBSCEA53D1EDS

EVLink LMS - système de gestion de charge - 15 bornes en mode dynamique



Principales

Gamme	EVlink
Nom du produit	EVLink LMS Gestion de l'énergie
Type de produit ou équipement	Régulateur de charge
Type d'installation	Intérieure

Complémentaires

Produit installé	Modem 3G/4G (à commander séparément) Dispositif de mesure (à commander séparément)
Nom de l'appareil	Evlink Système de gestion de charge 15 bornes en mode dynamique
Compatibilité de gamme	EVlink EVlink Smart Wallbox EVlink EVlink parking EVlink EVlink City
Fonction de l'appareil	Gestion de l'énergie attribuée à chaque véhicule.
Mode d'installation	Montage au mur
Support de montage	Rail
Position de montage	Horizontal/vertical
Load management	Dynamique
Max managed charging stations	15 Bornes de charge
Max managed charging points	30 Points de charge
Max nb of zone levels	2
Max nb of zones	2
Fonctions selection	Sans profil de charge prioritaire Avec des paramètres de temps d'utilisation
Interface de communication	Ethernet RJ45 Ethernet RJ45 Cat.6 Modem
Service communication	Serveur Web pour OCPP 1.6 Via un modem
OCPP version	JSON
[Us] tension d'alimentation	12...24 V CC
Puissance consommée en W	16 W
Type d'entrée	Compteur d'énergie
Compatibilité électromagnétique	Émissions transmises par conduction et rayonnées classe A se conformer à EN 55022
Hauteur	150 mm
Largeur	157 mm
Profondeur	46 mm
Poids du produit	1 kg
Normes	EN/IEC 61131-2 EN 55011 EN/IEC 61000-6-4

Certifications du produit	CE EAC RCM
Pays cible	Tout
Services	Plan de services commerciaux 0...50 °C

Environnement

Degré de protection (IP)	IP40
Température ambiante de fonctionnement	0...50 °C
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Humidité relative	10...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,408 kg
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	22 cm
Longueur de l'emballage 1	32,5 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	9,244 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	24 mois
----------	---------