

PureSun - Fluorescent

PureSun 180/200W 0,7% R 2m
0071299



Caractéristiques

- A comprehensive range of retrofit tubes with maximum effective irradiance of 0.3 W/m². Short tanning times are maintained. Suits both professional salon and domestic users.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0071299
Nom du produit	PureSun 180/200W 0,7% R 2m
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	180.00
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T12
Culot	G13
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Particuliers
Classe ETIM	EC002962
Couleur de lumière	UV
Puissance (W)	180.00
Consommation électrique totale (W)	180
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	600
Code EAN	5410288712994

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0071299
Nom du produit	PureSun 180/200W 0,7% R 2m
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	180.00
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T12
Culot	G13
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Particuliers
Classe ETIM	EC002962

PureSun - Fluorescent

PureSun 180/200W 0,7% R 2m
0071299

Données optiques

UV-A flux	41
Sun Erythema Factor	8
Typical radiation strength	23
Tanning Time ST3	22
UV code	180-R-31/2.0
Couleur de lumière	UV
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (nominal) (°)	133

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	180.00
Consommation électrique totale (W)	180
Tension secteur (V)	220-240V~
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	600
Durée de vie moyenne (h)	600

Données physiques

Longueur (mm)	2015.5
Diamètre nominal produit (mm)	38
Longueur de culot à culot (mm) - A	2001.3
Longueur de culot à broche Min-Max - B	2006.0-2008.4
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	2015.5
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	40.5
Poids (kg)	0.451

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288712994
Longueur simple de l'emballage (cm)	201.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.3
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.1
DUN14 (extérieur)	15410288712991
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	204.2
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.0

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	9.00
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Bronzage

PureSun - Fluorescent

PureSun 180/200W 0,7% R 2m
0071299

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel Non

SCHÉMAS TECHNIQUES

