



Un système complet et polyvalent de boîtiers modulaires, parfaitement intégrés avec série SYSTEM, qui permet de répondre aux besoins d'installation protégée des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série 27 COMBI est disponible en version IP40 et en version étanche avec indices de protection IP55, IP65 et IP66 pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques difficiles.


Nb de postes	1	Couleur	Couvercle jaune
Type défonçable	Amovibles avec outil	Entrées latérales	2xØ 23
Entrées supérieures	1xØ 23	Entrées inférieures	1xØ 23
Indice de protection	IP66	Classe isolement	II
Résistance aux chocs	IK07	Vis couvercle	Acier inox
Couple de serrage vis	0.8 NM	Dim. externes LxHxP (mm)	66x82x65
Test du fil incandescent	650 °C	Thermopression avec bille	70 °C
Norme	EN 60670-1	Température d'installation	-25 +60 °C
Electrocod	0212		

#### RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayones UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzène	Acétone	Alcool éthylique		
Résistant	Non résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistance limitée	Non résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistance limitée

#### DIMENSIONS

#### SYMBOLE TECHNIQUE



#### NORMES ET HOMOLOGATIONS

