

## BARRE DOUBLE DE MISE À LA-TERRE ET NEUTRE, ALUMINIUM ÉTAMÉ, 14-CONNEXIONS

### CATALOG NUMBER

## EBD14AL



Les barres de terre / neutre sont utilisées pour connecter une série de conducteurs de mise à la terre dans un tableau. On peut les utiliser pour plusieurs applications différentes: appareillage de commutation, équipement de contrôle, équipement électrique, installations solaires et éoliennes, et centres de données.

### CERTIFICATIONS



### FEATURES

La barre en aluminium étamé permet de connecter des conducteurs en cuivre ou en aluminium

Utilisé pour connecter plusieurs conducteurs de mise à la terre

Les trous chanfreinés facilitent les connexions

Le plaquage à l'étain résiste à la corrosion

Barre rigide

Peut être fixé à l'aide de supports d'angle IRS, d'entretoises métalliques DMH ou de retenues et entretoises de distance DH

Installation facile et rapide

Conforme RoHS

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 568718

Material: Aluminium

Finish: Étamé

Number of Connections: 14

Conductor Size, IEC: (1) 16 - 35 mm<sup>2</sup> Stranded; (7) 6 - 10 mm<sup>2</sup> Stranded; (6) 1,5 - 6 mm<sup>2</sup> Stranded

Conductor Size, UL: (1) #4 - #2 Stranded; (6) #16 - #10 Stranded; (7) #8 - #6 Stranded

Max Current Rating: 115 A

Height: 12,7-mm


Width: 89,6-mm

Depth: 12,7-mm

Unit Weight: 0,05-kg

Certification Details: UL® 486A; UL® 86B

## DIAGRAMS



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**