

Fiche produit

Article n° 57.904.0555.0

Borne de compensation 9785U/500 OHM/V0

| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | 57.904.0555.0 |
| EAN | 4015573605558 |
| Unité de commande | 50 Piece(s) |

certificats/approbations

Données techniques

général

| | |
|---|---------------------|
| Section transversale nominale | 2,5 mm ² |
| Couleur | gris |
| nombre de niveaux | 2 |
| Nombre de position de serrage par niveaux | 2 |
| largeur/grille dimension | 12 mm |
| boîtier isolant | PA666 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| Méthode de montage | rail DIN / G-rail |
| Bornes de jonctions pour installations électriques | Aucun |
| Type de composant | Potenziometer |

Données techniques

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Degré de pollution | 3 |
| plaque de fermeture nécessaire | Aucun |
| Type de matériau d'isolation | Thermo-plastique |
| Longueur | 49 mm |

données de connection

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Type de connexion 1 | Connexion à vis |
| Type de connexion 2 | Connexion à vis |
| Section minimum fil rigide | 0,5 mm ² |
| Section maximum fil rigide | 2,5 mm ² |
| Section minimum multi-brins | 0,5 mm ² |
| Section maximum multi-brins | 2,5 mm ² |
| longueur de fil | 9 mm |
| Conducteur Couple de montage | 0,5 Nm |