

PKCO

Le PKCO permet de faire facilement des couronnes depuis un touret.
 Avec la manivelle amovible, le travail est rapide.
 Il peut aussi être utilisé en tant que dévidoir de couronne.
 3 diamètres de plateaux : 400 mm, 600 mm, 800 mm
 Ø intérieur réglable : par écartement des 6 broches verticales


Le PKCO existe en 2 versions :
 - le modèle de table est équipé de patins antidérapants
 - le modèle sur pied est réglable en 3 hauteurs. Le poids du pied (17 kg) et ses dimensions (600 x 600 mm) lui assurent une très bonne stabilité.

Options :
 - métreuse M3-B (câbles Ø maxi 22 mm)
 - métreuse M35-B (câbles Ø maxi 35 mm)
 - pince coupe-câble (câbles Ø maxi 20 mm) attachée par une chaînette.
 Pour des détails sur les métreuses, voir la rubrique "Mesure".


Par principe la mesure par défilement d'un produit long ne peut pas être d'une précision parfaite. Il incombe à l'utilisateur de réaliser ses propres essais pour déterminer le pourcentage de précision pour les différents produits à mesurer.



PKCO 600 sur pied avec métreuse M3-B



Ø 600



Ø 400



Ø 800

| Modèle | Ø du plateau | Réglage Ø intérieur | Hauteur des broches | Dimensions | Poids | Code |
|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------|----------|
| PKCO 400 de table | 400 mm | 110 à 230 mm | 170 mm | 430 x 315 x H 300 mm | 5 kg | E3001400 |
| PKCO 600 de table | 600 mm | 145 à 400 mm | 210 mm | 615 x 470 x H 345 mm | 7 kg | E3001600 |
| PKCO 800 de table | 800 mm | 145 à 500 mm | 210 mm | 800 x 615 x H 345 mm | 9.1 kg | E3001800 |
| PKCO 400 sur pied | 400 mm | 110 à 230 mm | 170 mm | 430 x 315 x 300 mm + pied | 22 kg | E3001410 |
| PKCO 600 sur pied | 600 mm | 145 à 400 mm | 210 mm | 615 x 470 x H 345 mm + pied | 24 kg | E3001610 |
| PKCO 800 sur pied | 800 mm | 145 à 500 mm | 210 mm | 800 x 615 x H 345 mm + pied | 26.1 kg | E3001810 |
| Métreuse M3-B | - | - | - | 250 x 130 x H 140 mm | 1.8 kg | E3350002 |
| Métreuse M35-B | - | - | - | 300 x 160 x H 160 mm | 3.5 kg | E3350351 |
| Pince coupe câble | - | - | - | - | 0.5 kg | E3400006 |

PKDE

Le 1er plateau permet de dévider une couronne.
 Le 2ème plateau, équipé d'une manivelle amovible, permet de faire une autre couronne.

La métreuse et la pince coupe-câble (câbles Ø maxi 20 mm) sont incluses.
 Métreuse au choix :
 - M3-B pour câble Ø maxi 22 mm
 - M35-B pour câble Ø maxi 35 mm.

3 diamètres de plateaux : 400 mm, 600 mm et 800 mm .
 Diamètre intérieur réglable par écartement de 6 broches verticales .

2 versions :
 - modèle de table avec patins antidérapants
 - modèle sur pieds hauteur 600 mm.

Par principe la mesure par défilement d'un produit long ne peut pas être d'une précision parfaite. Il incombe à l'utilisateur de réaliser ses propres essais pour déterminer le pourcentage de précision pour les différents produits à mesurer.



PKDE 600 sur pieds avec métreuse M3-B

PKDE 400 de table avec métreuse M3-B

| Modèle | Diamètre du plateau | Réglage diamètre intérieur | Hauteur des broches | Dimensions | Poids | Code avec M3-B | Code avec M35-B |
|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------|----------------|-----------------|
| PKDE 400 de table | 400 mm | 110 à 230 mm | 170 mm | 880 x 430 x H 300 mm | 13 kg | E3002400 | E3002401 |
| PKDE 600 de table | 600 mm | 145 à 400 mm | 210 mm | 1.190 x 615 x H 345 mm | 17 kg | E3002600 | E3002601 |
| PKDE 800 de table | 800 mm | 145 à 500 mm | 210 mm | 1.480 x 800 x H 345 mm | 21.2 kg | E3002800 | E3002801 |
| PKDE 400 sur pied | 400 mm | 110 à 230 mm | 170 mm | 880 x 430 x H 900 mm | 20.8 kg | E3002410 | E3002411 |
| PKDE 600 sur pied | 600 mm | 145 à 400 mm | 210 mm | 1.190 x 615 x H 945 mm | 26.6 kg | E3002610 | E3002611 |
| PKDE 800 sur pied | 800 mm | 145 à 500 mm | 210 mm | 1.480 x 800 x H 945 mm | 33 kg | E3002810 | E3002811 |