

JAKLED 30 3000K IP65 sur mesure

Ruban LED protégé IP65 IK02, 24V DC, 30 LED/m, 2,6W/m, driver non fourni, précâblé H05RNF (IP65)

Code : **55141**






Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|
| Utilisation | extérieure | IRC / Ra | 80 - 84 |
| IP | IP65 | Faisceau | 120 ° |
| IK | IK02 | Flux lumineux total | 145 lm |
| Classe | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT) | Efficacité lumineuse | 56 lm/W |
| Résistance au feu | 850°C | Température d'utilisation | -20 °C / +35 °C |
| Mode de montage | Sur équerre ou profilé | Variation | OUI - variation PWM |
| Matières / Coloris n°1 | corps silicone cristal / transparent / clair | Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Orientation du produit | fixe | Nbre de on/off | 15000 |
| Nombre et type de source | 30 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable) | Poids net | 1.15 gr |
| Douille / Culot | Sans | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 2.6 W | Compatible détection | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 24 V | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Produit sur mesure (infos pour 1 mètre) |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni | Recommandations d'installation | Prévoir en plus 4 cm pour le raccordement. Nous ne pouvons pas garantir le rendu visuel de la couleur de la LED d'un lot à l'autre (Tolérance Température de couleur ±150K). Pour des projets importants, contacter le service commercial afin de réaliser la commande en une seule fois à partir d'un même lot. |
| LOR (Light Output Ratio) | 97 % | Câblage | Précâblage H05RNF-F 2x0,75mm ² 1m. Longueur de câble supplémentaire, voir code 0946. |
| Facteur de puissance | 1,00 | | |
| Température de couleur | 3000 °K | | |

**Autres
commentaires**

Circuit sur piste protégée enrobé de silicone transparent. Livré à vos mesures (entre 0,168m et 10m - 1 module = 168mm).

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|------|--|---|
| 0848 | FIXATION PL2/PL3/MINI METEOR |  |
| 0857 | EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4 |  |
| 0946 | Câble H05RNF 2x0,75mm ² noir sur mesure | |
| 1022 | PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED |  |
| 2377 | CLIPS FIXATION JAKLED (X10) |  |