

PROJECTEUR SCÉNIQUE LED SUR PATÈRE

SHOW

PATÈRE

9/30 W



AUSSI DISPONIBLE EN


SHOW 3 ALLUMAGES

- 9 W
- 30 W


| | 004972 | 004973 | 004974 | 004975 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DONNÉES GÉNÉRALES | | | | |
| Durée de vie (heures) | 35 000 h | 35 000 h | 35 000 h | 35 000 h |
| Dimmable | Non | Non | Non | Non |
| Matériaux | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| DONNÉES OPTIQUES | | | | |
| Angle | 38° | 38° | 38° | 38° |
| Température de couleur (Kelvin) | 3 000 K | 4 000 K | 3 000 K | 4 000 K |
| Indice de rendu des couleurs | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
| Distribution | Indirecte | Indirecte | Indirecte | Indirecte |
| Lumens | 800 lm | 800 lm | 2 850 lm | 2 850 lm |
| DONNÉES PHYSIQUES | | | | |
| Couleurs | Noir | Noir | Noir | Noir |
| Diamètre d'encastrement | - | - | - | - |
| Profondeur d'encastrement | - | - | - | - |
| Lampe incluse | Source LED intégrée | Source LED intégrée | Source LED intégrée | Source LED intégrée |
| Indice de protection des luminaires | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Indice de protection contre les chocs mécanique | IK 08 | IK 08 | IK 08 | IK 08 |
| Test fil incandescent | 650° | 650° | 650° | 650° |
| Température de fonctionnements | -20° +50° | -20° +50° | -20° +50° | -20° +50° |
| Poids | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,2 kg |
| DONNÉES ÉLECTRIQUES | | | | |
| Classe électrique | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 | Classe 1 |
| Puissance consommée | 9 W | 9 W | 30 W | 30 W |
| Volts | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |

DIMENSIONS

PROJECTEUR 9 W



PROJECTEUR 30 W



DISTRIBUTION LUMINEUSE (9W)

| LUMINANCE MOYENNE | LUMINANCE MAX | DIAMÈTRE |
|-------------------|---------------|----------|
| 2 236 lx | 3 209 lx | Ø 39 cm |
| 559 lx | 802 lx | Ø 77 cm |
| 248 lx | 356 lx | Ø 116 cm |
| 89 lx | 128 lx | Ø 193 cm |

DISTRIBUTION LUMINEUSE (30W)

| LUMINANCE MOYENNE | LUMINANCE MAX | DIAMÈTRE |
|-------------------|---------------|----------|
| 6 202 lx | 8 809 lx | Ø 40 cm |
| 1 550 lx | 2 202 lx | Ø 81 cm |
| 689 lx | 978 lx | Ø 121 cm |
| 248 lx | 352 lx | Ø 202 cm |

