


PRODUCT-DETAILS

# S803PV-SD125

## S803PV-SD125 High Performance MCB



### Informations générales

Extension du type de produit	S803PV-SD125
Code de produit	2CCF019639R0001
EAN	7612271472030
Description courte	S803PV-SD125 High Performance MCB
Description longue	S803PV-SD125 3 Pole DC main switch 125A 1.5kA 1200VDC DC main switch

### Technique

Normes et standards	IEC/EN 60947-3
Tension nominale ( $U_r$ )	acc. to IEC 60947-3 1200 V DC
Tension	1200 V DC
Tension assignée de tenue aux chocs ( $U_{imp}$ )	8 kV
Courant nominal ( $I_n$ )	125 A
Courant nominal de fonctionnement ( $I_e$ )	125 A
Courant assigné de courte durée admissible ( $I_{cw}$ )	1.5 kA
Courant assigné ininterrompu ( $I_u$ )	125 A
Power Loss	23.4 W at Rated Operating Conditions per Pole 7.8 W

Nombre de pôles	3
Number of Switches	7000
Control Element Color	Black
Connecting Capacity	Flexible 0...50 mm <sup>2</sup> Rigid 0...70 mm <sup>2</sup>

## Environnement

Indice de protection	Front IP20
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informations RoHS	9AKK107680A3903 2CCC005117D0201
Informations environnementales	2CCY413207D0203
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	4.5
Produit Largeur Net	81 mm
Produit Hauteur Net	95 mm
Produit Longueur Net	82.5 mm
Poids net	735 g

## Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	775 g

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CCC005117D0201
--------------------------------	-----------------

## Installation

Instructions et manuels	2CCC413016M0008
-------------------------	-----------------

## Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	2CCC413003C0208
--	-----------------

## Classifications

ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85362020
eClass	V11.0 : 27371403
Code de classification d'objet	F

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Command and Signalling Devices → Switch Disconnectors

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Disjoncteurs ≤125A S800/S500

