


Description:

Dalle LED EdgeLite™ 36W 625mm x 625mm

Reconnue pour sa grande polyvalence, la génération C des dalles LED EdgeLite™ convient à la plupart des applications tertiaires, administratives ou commerciales. Son guide de lumière et son diffuseur ont été conçus pour allier une très bonne efficacité lumineuse à une excellente uniformité d'éclairage. Installation en encastré, en saillie ou en suspension.


Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-FP6262C/30	36	3200	3000	110	Non gradable	RAL9016
EN-FP6262C/40	36	3400	4000	110	Non gradable	RAL9016
EN-FP6262C/50	36	3400	5000	110	Non gradable	RAL9016
EN-FP6262CDA/30	36	3200	3000	110	DALI Gradable	RAL9016
EN-FP6262CDA/40	36	3400	4000	110	DALI Gradable	RAL9016
EN-FP6262CDA/50	36	3400	5000	110	DALI Gradable	RAL9016
EN-FP6262CV/30	36	3200	3000	110	Gradiation 1-10V	RAL9016
EN-FP6262CV/40	36	3400	4000	110	Gradiation 1-10V	RAL9016
EN-FP6262CV/50	36	3400	5000	110	Gradable	RAL9016

Schéma



Courbe polaire

Couleur



White

Caractéristiques & Avantages

- Diffusion latérale et optique opale haute efficacité pour une répartition homogène et naturelle de la lumière
- Convient pour encastrement dans les faux-plafonds à ossature de 15 & 24mm
- SDCM <5 pour une de couleur de lumière uniforme
- UGR19 atteignable (Unified Glare Rating) pour une utilisation dans les bureaux
- Driver LED sans scintillement - Facteur de puissance > 0,9
- Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d'une installation sur détecteur de présence
- Existe aussi en version 1-10V
- Groupe photobiologique 0
- Protection contre les surtensions de 1,5 kV
- Garantie 3 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED
Type de tension d'entrée:	220~240V AC
Fréquence:	50/60HZ
Température max:	40°C
Smart? :	Non
L (mm):	622
Indice IP:	IP20
SDCM:	5
Durée de vie à L70 (h) :	30000

Nombre de LEDs:	140
Facteur de puissance:	0.9
Température min:	-20
Réglage positionnel:	Fixe
W (mm):	622
H (mm):	10
Culot:	Aucun
Dépréciation lumineuse :	L70

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.