

**WICAMA02FA****CAMÉRA WI-FI CUBE 2MP 2,8 MM****ADVANCE
SERIE**

Caméra IP Cube Wi-Fi série Advance, optique fixe 2,8 mm, résolution Full-HD @30fps. Led IR avec portée de 10 m, compatible Onvif, flux triple. Compression H.264, H.265, MJPEG, détection de mouvement, PIR, traversée d'une ligne, intrusion secteur. Lecteur carte micro SD (max 128 Go). Lecteur et micro intégrés (audio bi-directionnel). Alarmes : 1 entrée / 1 sortie. Alimentation 12 V/ PoE.



WICAMA02FA

CAMÉRA WI-FI CUBE 2MP 2,8 MM

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur	1/2.7" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.8
Champ de vision horizontal (°)	116.6
Champ de vision vertical (°)	69.6
Champ de vision diagonale (°)	120
Shutter électronique (s)	1/25÷100000
Zoom numérique caméra	16x
Rapport signal/bruit (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtre IR	Mécanique
Transmission vidéo	Triple streaming
Logiciel de gestion	Comelit Advance VMS (Connexion P2P non prise en charge)
Résolution vidéo	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Compression vidéo	H.264, H.265, MJPEG
Nombre d'images par secondes	30fps
Protocoles supportés	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IEEE 802.11 b/g/n (Wi-Fi, 2.4GHz), IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G)
Mise à jour firmware via le réseau	Yes
Usagers reliés simultanément	4 (Live)
Sécurité du réseau	Autorisation multi-utilisateur, HTTPS, cryptage AES, vérif. RTSP
Visualisation à distance par navigateur	Internet Explorer
Contrôle à distance par mobile	app Comelit Advance (Android, iOS)

FONCTIONS

Détection de mouvements (zones)	396
Analyse vidéo	Détection de changement de scène, Détection de franchissement de ligne



WICAMA02FA

CAMÉRA WI-FI CUBE 2MP 2,8 MM

FONCTIONS

Zones de masquage (n°)	4
Compensation contre-jour (BLC)	BLC, HLC
Effets numériques	Mode Couloir (rotation de 90° / 180° / 270°), Defog, Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°), Zones ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Contrôle DNR	3DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Intérieur, Manuel, De plein air
Contrôle gain automatique (AGC)	Oui
Titrage camàra	Yes

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance éclairage a leds IR	1 led array / 10m (Smart IR)
Indice de protection IP	Intérieur
Entrées/sorties alarme	1/1
Entrées/Sorties audio	1 microphone / 1 haut-parleur
Type de sortie LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Support carte SD (carte non fournie)	Micro-SD (128GB max)

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	4.5
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af
Type d'alimentation	PoE, Alimentation externe
Hauteur (mm)	108
Largeur (mm)	71.7
Profondeur (mm)	30.1
Poids du produit (g)	140
Matériaux de construction	Plastique
Type de habillage	Cube



WICAMA02FA

CAMÉRA WI-FI CUBE 2MP 2,8 MM

DONNÉES GÉNÉRALES

Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	0 ÷ 60
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95