

Extrémité unipolaire extérieure

avec cosses à visser pour câbles unipolaires à isolation synthét.

Les extrémités Hybrid CHESK-F conviennent pour les raccordements de tous câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans. Avec cosses à visser pour conducteurs et fils d'écran.



Description du produit

Nom de l'article	CHESK-F 12kV 240-400
Numéro d'article	309537
Notes	Pour les câbles présentant une $U_m = 7,2$ kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique)

Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Combinaison de composants enfilables et thermorétractables

Large plage de sections

Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

Application

Extérieur

Données techniques

pe. l.	mm/mm/mm	mm/mm/mm	
l	mm	mm	mm
Ø Ø	mm/mm	mm	mm

creation / d'ann.:	22.12.2021	type:	type	date de mise en service / date de mise en service:	
description de:	22.12.2021	no.:	no.	code de référence / code de référence:	
date de mise en:	22.12.2021	type:	type	code de référence / code de référence:	
			no. de commande / d'achat:	309537	code de référence / code de référence:
			no. de commande / d'achat:	CEP0113 309537	code de référence / code de référence:
			no. de commande / d'achat:	CEP0113 309537	code de référence / code de référence:
			no. de commande / d'achat:	CEP0113 309537	code de référence / code de référence:

Nom de l'article	CHESK-F 12kV 240-400
Numéro d'article	309537
Niveau de tension	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Longueur L	300 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Number of sheds per phase	1 Pièces
Diameter shed	85 mm
Nominal cross section 12 kV min	240 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	400 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CHESK-F 12kV 240-400
Numéro d'article	309537
Volume de livraison	Gaine thermorétractable résistante au courant de cheminement Éléments répartiteurs de champ en silicone Jupes en silicone Cosses à visser 1 Set pour 3 phases Ruban mastic d'étanchéité Matériel de montage Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Numéro de tarif douanier	85469090
EAN/GTIN	4010311160788

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	84
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	385	1200
Largeur (mm)	190	800
Hauteur (mm)	134	1130
Poids net (kg)	2.593	217.812
Poids brut (kg)	2.593	236.012