

Equerre de montage en métal, avec presse-étoupe M20



Référence SL7/4-FW-T
N° de catalogue 171455

Gamme de livraison

| | | | |
|--|--|--|--|
| Gamme | | | Equipements complémentaires |
| Fonction de base équipements complémentaires | | | Equerre de montage avec presse-étoupe M20 |
| Matériaux | | | Acier inoxydable (angle) Aluminium (Gewindeadapter) |
| Mode de montage | | | pour montage vertical |
| | | | Joint d'étanchéité compris dans la livraison |
| Utilisation pour | | | SL4-PIB-T... SL7-CB-T... |
| Connexion à SmartWire-DT | | | non |

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

| | | | |
|---|--|----|-----|
| Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception | | | |
| Température d'emploi min. | | °C | -30 |
| Température d'emploi max. | | °C | 60 |

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

| | | | |
|---|--|--|---------------|
| Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Colonne de signalisation, équerre de fixation (EC001153) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appareillage de commande et de signalisation / Elément de colonne de signalisation, équerre de fixation (ecl@ss10.0.1-27-37-12-33 [AKF051014]) | | | |
| mode de pose | | | montage mural |
| couleur | | | autre |