

Fiche produit

Caractéristiques

VW3A3802

safety module advanced electronic card



Principales

Gamme de produits	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Type de produit ou équipement	Module de sécurité
Application spécifique du produit	Travail des matériaux Manutention Architecture without suspended/vertical or pulling loads

Complémentaires

Fonction de sécurité	SS1 (safe stop 1) SLS (safe limited speed) SMS (vitesse maximale de sécurité) SBC (safe brake control)
Tension nominale	24 V - 15...20 %
Tension de sortie	24 V CC
Entrée courant	<= 20 mA
Courant commuté maximum	0,5 A
Chute de tension maximale	<1 V at 0.5 A
Ondulation résiduelle	< 5 %
Charge inductive	15 H pour for 100 mA 0,6 H pour for 500 mA
Capacité de charge max	1 µF
Support de montage	Integrated in drive

Environnement

Normes	IEC/EN 61800-5-2
--------	------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	144 g
Hauteur de l'emballage 1	6 cm
Largeur de l'emballage 1	12 cm
Longueur de l'emballage 1	16 cm

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------