

# ALIMENTATION TRIAC-DALI-0/10V-PUSH DIM-24V-100W

BL091002408

**CHANTIER** > Bandeau Led

**ALIMENTATION ET ACCESSOIRES** > Alimentation et Accessoires

Convertisseur 24Vdc pour bandeau led. Protocole Dali, graduation en push dim, 1-10V ou Triac. Idéal pour ensemble spot triac avec ruban led.



## Données électriques

Puissance totale (W)	100
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<15%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Triac , Dali , push dim , 0-10V

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	240 x 70 x 36
Poids (kg)	0.88
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	0
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non recouvrable

## Durée de vie

