



Algaïne standard compact



DESCRIPTION

- Film PVC + fil d'acier.
- Température d'utilisation : -10°C / +60°C.
- Conditionnement : 20 m de gaine dans un carton de longueur 50 cm.
- Marquage tous les mètres.

LES + PRODUITS

- Conditionnement anti-gaspi.
- Capacité maximum : 12 m dans 50 cm.
- Dévidoir pratique : ouverture dimensionnée prédécoupée.
- Stockage et transport faciles.
- Marquage tous les mètres.

GAMME R1

Désignation	Référence
Carton 20 m Algaïne Standard Ø 80 mm	11091198
Carton 20 m Algaïne Standard Ø 125 mm	11091199

Algaïne standard



DESCRIPTION

- Film PVC + fil d'acier.
- Température d'utilisation : -10°C / +60°C.
- Conditionnement filet par 10 mètres.
- Marquage tous les mètres.

LES + PRODUITS

- Economique.
- Longueur de 10 m.

GAMME R1

Désignation	Référence
Algaïne Ø 63 mm (par 10 m)	11091600
Algaïne Ø 80 mm (par 10 m)	11091601
Algaïne Ø 100 mm (par 10 m)	11091602
Algaïne Ø 125 mm (par 10 m)	11091603
Algaïne Ø 150 mm (par 10 m)	11091604
Algaïne Ø 160 mm (par 10 m)	11091605
Algaïne Ø 200 mm (par 10 m)	11091606

Algaïne standard armée fibre



DESCRIPTION

- Film PVC + fibre polyester + fil d'acier.
- Température d'utilisation : -10°C / +80°C.
- Classement de réaction au feu : M1 (non-inflammable).
- Conditionnement filet par 6 mètres.

LES + PRODUITS

- Plus résistant.
- Classement au feu M1.
- Existe en circulaire et en oblong.

GAMME R1

Désignation	Référence
Algaïne FV Ø 63 mm (par 6 m)	11091627
Algaïne FV Ø 80 mm (par 6 m)	11091628
Algaïne FV Ø 100 mm (par 6 m)	11091629
Algaïne FV Ø 125 mm (par 6 m)	11091630
Algaïne FV Ø 150 mm (par 6 m)	11091631
Algaïne FV Ø 160 mm (par 6 m)	11091632
Algaïne FV Ø 200 mm (par 6 m)	11091633
Algaïne FV Ø 250 mm (par 6 m)	11091634
Algaïne FV Ø 315 mm (par 6 m)	11091635
Algaïne FV Ø 355 mm (par 6 m)	11091636
Algaïne FV Ø 400 mm (par 6 m)	11091637
Algaïne FV oblong 100 x 40 (par 6 m)	11091693
Algaïne FV oblong 135 x 65 (par 6 m)	11091695
Algaïne FV oblong 160 x 80 (par 6 m)	11091696