



Cartouche fusible, Basse tension, 1 A, AC 600 V, DC 250 V, 200 kA, HRCI-CA, 14 x 55 mm, CSA

Référence 1AMP INDUSTRIAL FUSE
N° de catalogue 1CIF21

Gamme de livraison

| | | | |
|--|---|----|---|
| Gamme | | | fusible |
| Fonction de base | | | cartouche fusible |
| Domaine d'utilisation | | | Basse tension |
| Courant assigné d'emploi | I | A | 1 |
| Tension assignée d'emploi | | | AC 600 V DC 250 V |
| Taille | | | HRCI-CA |
| Facteur de zoom | | | 14 x 55 mm |
| Pouvoir de coupure | | kA | 200 |
| Utilisable pour taille | | | Protection contre les surcharges et les courts-circuits |
| Norme/Agrément | | | CSA |
| Forme | | | pattes pleines décalées |
| Normes/Réglementations | | | CSA C22.2 No. 106-M92 |
| Équipements complémentaires optionnels | | | fuse-holder CM32FC |

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

| | | | |
|---|--|----|-------|
| Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011]) | | | |
| taille de fusible selon IEC 60269 | | | autre |
| type de courant | | | AC/DC |
| tension assignée CA | | V | 600 |
| tension de fonctionnement CC | | V | 250 |
| calibre/courant nominal assigné (In) | | A | 1 |
| classe de fonctionnement | | | autre |
| puissance de coupure | | kA | 200 |
| code de couleur | | | sans |
| finition du voyant indicateur | | | sans |
| Dissipation thermique sous courant nominal | | W | |
| trous de fixation | | | |
| distance centre à centre entre raccords | | mm | |