



**Attache-câbles SES-QUICK à tête-rivet  
crantage intérieur  
en PA 6.6**



**SES-QUICK**



type	code article	dimensions long. x largeur mm	Ø de serrage maxi. (mm)	résistance à la traction daN	Ø du trou mm	épais. de paroi mm	
<b>Attaches R à tête-rivet enclipsable (-40 à +85°C)</b>							
en Polyamide 6.6 naturel							
150/33R-C	0186 0760 018	155 x 3,3	32	13	5 - 5,5	2,8	100
200/46R-C	0186 0770 018	200 x 4,6	46	22	6 - 6,5	3,6	100
<b>Attaches RB à tête-rivet enclipsable (-40 à +85°C)</b>							
en Polyamide 6.6 naturel - tête avec berceau de maintien							
200/47RB-C	0186 0365 018	210 x 4,7	48	22	6 - 6,4	1 ... 2,7	100
<b>Attaches RA à tête-rivet enclipsable (-40 à +85°C)</b>							
détachable, en Polyamide 6.6 naturel - tête avec berceau de maintien							
200/47RA-C	0186 0361 018	210 x 4,7	48	22	6 - 6,4	1 ... 2,7	100
<b>Attaches RA HT à tête-rivet enclipsable (-40 à +110°C)</b>							
détachable, en Polyamide 6.6 noir, résistant aux U.V. tête avec berceau de maintien							
200/47RA HT-C	0186 0363 010	210 x 4,7	48	22	6 - 6,4	1 ... 2,7	100



**• Socle à rivet enclipsable K en Polyamide 6.6**

type	code article	diamètre du perçage B (mm)	épaisseur tôle C (mm)	cote maxi D (mm)	Largeur E (mm)	
<b>Pour collier d'une largeur jusqu'à 3,8 mm (A)</b>						
K50-27 noir	0186 0934 010	5 - 5,4	0,8 - 2,7	18,5	7	100
K50-27 naturel	0186 0934 018	5 - 5,4	0,8 - 2,7	18,5	7	100
K50-36 noir	0186 0933 010	5 - 5,4	1 - 3,6	20,5	7	100
K50-36 naturel	0186 0933 018	5 - 5,4	1 - 3,6	20,5	7	100
<b>Pour collier d'une largeur jusqu'à 4,8 mm (A)</b>						
K60-27 noir	0186 0932 010	6 - 6,4	0,8 - 2,7	22	9,5	100
K60-27 naturel	0186 0932 018	6 - 6,4	0,8 - 2,7	22	9,5	100
K60-36 noir	0186 0931 010	6 - 6,4	1 - 3,6	23,5	9,5	100
K60-36 naturel	0186 0931 018	6 - 6,4	1 - 3,6	23,5	9,5	100

