




NORMARIC B.52 01 avec tube S19 LED 2700K

Régllette salle d'eau IP24, sans diffuseur, tube Linolite S19
fourni, avec interrupteur

Code : **53107**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	2700 K
IP	IP24	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK02	Faisceau	150 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	650 lm
Résistance au feu	750°C	Efficacité lumineuse	90 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps polypropylène (PP) blanc	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	20000 h
Nombre et type de source	LED - 1 lampe fournie	Nbre de on/off	10000
Douille / Culot	S19	Poids net	256 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 7.2 W / 7.2 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 60 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Facteur de puissance	0,53	Autres commentaires	Avec interrupteur.