



NFT706



## Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe C - 6A 1 module

### Caractéristiques techniques

#### Courant Electrique

Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif	1,13-1,45 A
Courant assigné à 55°C	5,53 A
Courant assigné à 0°C	6,69 A
Courant assigné nominal	6 A
Courant assigné à 35°C	5,91 A
Courant assigné à 15°C	6,36 A
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1	6 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-2	10 kA
Courant assigné à -10°C	6,91 A
Courant assigné à 50°C	5,63 A
Courant assigné à 30°C	6 A
Courant assigné à 10°C	6,47 A
Courant assigné à -5°C	6,80 A
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC60898-1	6 kA
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés	0,85
Courant assigné à -15°C	7,01 A
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés	0,95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés	0,90
Courant assigné à 45°C	5,72 A
Courant assigné à 25°C	6,12 A
Courant assigné à -20°C	7,11 A
Courant assigné à 60°C	5,43 A
Courant assigné à 40°C	5,82 A
Courant assigné à 20°C	6,24 A
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC	0-0 A
Courant assigné à 5°C	6,58 A
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés	0,95
Courant assigné à -25°C	7,21 A

#### Conditions d'utilisation

Altitude	2 000 m
Température de service	-25 °C

**Tension Electrique**

Tension assignée d'emploi Ue	230-240 V
Tension maxi d'utilisation	253 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	500 V

**Fréquence**

Fréquence	50-60 Hz
-----------	----------

**Installation, montage**

Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne à vis
Couple de serrage	1,90-1,90 Nm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Endurance**

Endurance mécanique nombre de manœuvres	20 000
Endurance électrique en nombre de cycles	4 000

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	1,40 W
-----------------------------------	--------

**Principales caractéristiques électriques**

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	6 kA
---	------

**Connectivité**

Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Borne décalée
Type de connection / prise	Borne à vis
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	Borne décalée

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Architecture**

Type de pôles	1P+N
Courbe	C